



### Warum Ultra?

- ★ Extrem robust
- ★ Für Dauerbetrieb entwickelt
- ★ Energieeffiziente Motoren
- ★ Starke Gleichstrommotoren ohne Kohlebürsten
- ★ Sehr starke, aber trotzdem leise Absaugung
- ★ Dosiersystem optional



Ultra 100 B AS



Besonders leise!



Antrieb über Vorderrad mit Gleichstrommotoren. Auf allen Ultras serienmäßig Anti-Skid-Räder.



Maximale Zugänglichkeit für Bediener und Servicetechniker. Leicht zu reinigende Tanks.



Integrierte herstellerunabhängige Chemiedosierung optional: Comac Dosing System (CDS).



Leicht wechselbarer Walzenbürstkopf Schwingend gelagerter Bürstkopf. (Schrubben und Kehren).



Comac Ultra	Ultra 85 B AS	Ultra 85 BS AS	Ultra 100 B AS	Ultra 100 BS AS	Ultra 120 B AS
Lagerhaltig	immer	immer	immer	immer	immer
Batterie	6x6V 225-335 Ah   1x36V 320 Ah				
Batterieautonomie (max.)	h 2,5-4	2,5-4	2,5-4	2,5-5	2,5-5
Arbeitsbreite	cm 83 (2 Bürsten)	91 (2 Bürsten)	100 (2 Bürsten)	97 (2 Bürsten)	120,5 (2 Bürsten)
Saugfußbreite	cm 111,5	111,5	126,5	126,5	126,5
Flächenleistung (max.)	m²/h 5.395	5.915	6.500	7.760	9.600
Nennleistung	W 3.670 – Gleichstrommotor	4.770 – Gleichstrommotor	4.170 – Gleichstrommotor	k.A.	5.340
Schrubben / Kehren	x / -	x / x	x / -	x / x	x / -
Frisch- / Schmutzwasser	l 200 / 215	200 / 215	200 / 215	280 / 285	280 / 285
Comac Dosing System erhältlich	ja Ultra 85 BAS CDS	ja Ultra 85 BSAS CDS	ja Ultra 100 BAS CDS	ja Ultra 100 BSAS CDS	ja Ultra 120 B CDS
Bürstabmessung	cm Ø 43 (Teller) 2x	Ø 21, L 86,7 (Walze)	Ø 51 (Teller) 2x	Ø 15-28, L 98 (Walze) 1x	Ø 61 (Teller) 2x
Bürstumdrehungen	U/min 180	630	180	900-450	115
Bürstdruck	kg 80-130	80	80-150	k.A.	95
Bürstdruck	g/cm² 54	70	52	k.A.	
Bürstmotor	V / W 36 / 1.500	36 / 1.300	36 / 2.000	36 / 2.000	36 / 2.000
Vorschubart	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Antriebsmotor	V / W 36 / 1.500	36 / 1.500	36 / 1.500	36 / 2.000	36 / 2.000
Antrieb über Bürsten	-	-	-	-	-
Radantrieb	x	x	x	x	x
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h 6,5	6,5	6,5	0-8	0-8
Steigfähigkeit (max.)	% 10	10	10	10	10
Saugmotor	V / W 36 / 670	36 / 670	36 / 670	36 / 670 (2x)	36 / 670 (2x)
Unterdruck Sauggerät	mbar 190	190	190	190	190
Gewicht ohne / mit Batterie (min.)	kg 535 / 965	630 / 1.060	556 / 965	760 / 1.270	760 / 1.270
LxHxB	cm 196,5x156x89,5	203x156x106	196,5x156,9x104,5	203x156x128	203x156x128
Lautstärke (entsprechend IEC 704/1)	dB (A) 62,6	62,6	62,6	k.A.	k.A.